

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID：900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：ブラシン水和剤（フェリムゾン・フサイト[®]水和剤）

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：住友化学株式会社

担当者：アグロ事業部 お客様相談室
〒103-6020
東京都中央区日本橋2丁目7番1号

電話番号：0570-058-669

推奨用途及び使用上の制限

用途：農薬

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

爆発物：区分に該当しない

可燃性ガス：区分に該当しない

エアゾール：区分に該当しない

酸化性ガス：区分に該当しない

高圧ガス：区分に該当しない

引火性液体：区分に該当しない

可燃性固体：分類できない

自己反応性化学品：区分に該当しない

自然発火性液体：区分に該当しない

自然発火性固体：区分に該当しない

自己発熱性化学品：分類できない

水反応可燃性化学品：区分に該当しない

酸化性液体：区分に該当しない

酸化性固体：分類できない

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

有機過酸化物	： 区分に該当しない
金属腐食性物質	： 分類できない
鈍性化爆発物	： 区分に該当しない
急性毒性（経口）	： 区分に該当しない
急性毒性（経皮）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入－ガス）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入－蒸気）	： 分類できない
急性毒性（吸入－粉じん及びミスト）	： 分類できない
皮膚腐食性／刺激性	： 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	： 区分 1
呼吸器感作性	： 分類できない
皮膚感作性	： 区分に該当しない
生殖細胞変異原性	： 分類できない
発がん性	： 分類できない
生殖毒性	： 区分 2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 区分 2（神経系）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 分類できない
誤えん有害性	： 分類できない
水生環境有害性 短期（急性）	： 区分 2
水生環境有害性 長期（慢性）	： 区分 2
オゾン層への有害性	： 分類できない

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

： 危険

危険有害性情報

： H318 重篤な眼の損傷。
H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
H371 神経系の障害のおそれ
H401 水生生物に毒性。
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き

： **安全対策：**

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P264 取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置：

P391 漏出物を回収すること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308 + P310 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合：ただちに医師に連絡して、診察/手当てを受けること。

保管：

P405 施錠して保管すること。

廃棄：

P501 国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 粉じん爆発を起こすおそれがある。

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名または一般名	官報公示整理番号		CAS番号	濃度
	化審法	安衛法		
(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチルピリミジン-2-イルヒドラゾン (一般名：フェリムゾン)	該当しない	8-(2)-1254	89269-64-7	30.0%
4,5,6,7-テトラクロロフタリド (一般名：フサライド)	該当しない	8-(4)-356	27355-22-2	20.0%
鉱物質微粉 界面活性剤 等	非開示	非開示	非開示	50.0%

危険有害成分：

化学名または一般名	PRTR法	安衛法 通知対象	毒劇法	CAS番号	濃度
(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチルピリミジン-2-イルヒドラゾン (一般名：フェリムゾン)	該当	該当しない	該当しない	89269-64-7	30.0%
4,5,6,7-テトラクロロフタリド (一般名：フサライド)	該当	該当	該当しない	27355-22-2	20.0%
シリカ (非晶質)	該当しない	該当しない	該当しない	7631-86-1 112926-00-8	6.5%
ポリ (オキシエチレン) ノニル フェニルエーテル	該当 *	該当しない	該当しない	9016-45-9	3.5%

* 化学物質排出把握管理促進法 2023年4月1日以降 名称変更(15項参照)

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
鼻、口、喉を水でゆすぐ。
体を毛布などで覆い、保温する。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
物質への曝露の影響が遅れて出てくることがある。
経過観察をする必要がある。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。
直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
- 眼に入った場合 : 目を擦ってはならない。
まぶたを開いた状態に保つ。
できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

- コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合
- 口を水で十分にゆすぎ、意識を失っていない場合は多量の牛乳または水を飲ませる。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
体を毛布などで覆い、保温する。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
物質への曝露の影響が遅れて出てくることがある。
経過観察をする必要がある。
- 応急措置をする者の保護
- 救助の際は保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」を参照）。
人工呼吸には、逆流防止バルブのついたポケットマスクや他の適切な医療用呼吸器を用いる；口対口法を用いてはならない。
救助者は、救助の最中、自身の危険にも注意する。
本製品が生殖毒性物質を含むことに注意する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤
- 噴霧水
水
乾燥砂
- 使ってはならない消火剤
- 棒状水
- 特有の危険有害性
- 火災の熱などによる濃縮によって爆発するおそれがある。
加熱されたり火災に巻き込まれると、爆発的に分解するおそれがある。
外部火災の熱によって、爆発的に分解するおそれがある。
爆発または延焼中に本製品の未燃焼の粉体が舞い上げられると二次爆発のおそれがある。
混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）に留意して、適切な冷却手段にて容器を冷却する。
燃焼ガスおよび/または分解ガスには、刺激性、腐食性および/または毒性のガスが含まれるおそれがある。
火災の際は有害なガス（「10. 安定性及び反応性」参照）や金属酸化物などのヒュームが発生し、めまいや窒息や健康被害を引き起こすおそれがある。
消火水中に有害物が含まれ、環境や生物に影響を与えること

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID：900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

- がある。
消火しても充分冷却されていないと、再度発火するおそれがある。
- 特有の消火方法
- ： 消火活動中に過熱された容器が爆発するおそれがある場合には退避する。
全ての方向に爆発の被害を被らないような適切な避難距離を取る。
燃え広がった場合は、人が近づいて消火してはならない。爆発のおそれがある。
積荷が熱にさらされている場合は、積荷を積載した車両は移動してはならない。
火災の過熱によって、容器が爆発するおそれがある場合は、安全な距離を確保して消火活動を行う。
風上から作業する。
安全な場所から消火する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
大規模火災で大量にある場合：区域より退避させ、十分に離れた距離から消火すること。
周辺の他の未燃可燃物の防護：可能かつ安全ならば、容器を移動させるか、散水などで冷却する。
外部火災からの製品防護：可能かつ必要がある場合は、製品の入った容器を安全な場所に移動させ、容器または周辺設備を水等で冷却する。
容器の移動の際は、衝撃や摩擦を与えないこと。
消火に用いた水は堰を作って囲い、環境に配慮した上で廃棄する。物質がちらばらないようにする。
- 消火を行う者の保護
- ： 各国、地域で規定された標準の全身保護衣および空気式呼吸器 (SCBA) を着用する。
防護面、ヘルメット、手袋を含む耐炎性防火服を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
- ： 人体に対する注意事項
火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護具を着用する。
適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）を着用して、眼や皮膚への粉じんの付着または粉じんを吸入しないようにする。
緊急処置
適切ならば、散水して飛散を防止する。
風下の人を退避させ、風上から作業する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
周辺環境に、影響（健康被害を含む）を及ぼすおそれがある場合は、周辺の居住者に警告する。
付近の着火源となるものを、直ちに取り除く。
大きな安全地帯を設定する。
二次災害の防止策

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

全ての着火源(熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等)を取り除く。
粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。
適切な消火剤を準備する(「5. 火災時の措置」を参照)。
排水溝、下水溝、地下室、くぼ地あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
風により飛散が拡大する場合は防水シートで覆う。

環境に対する注意事項 : 環境中に放出しないこと。
漏出物が水系(河川や下水など)に流入して環境への影響を起こさないように、堤を作って堰止める。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 粉じんの飛散を防ぐため、水にて湿らせておくこと。
速やかに回収する。
適切ならば飛散防止のためにまず湿らせる。
水系(河川や下水など)へ拡散しないように、速やかに堤を作って堰止め、水で湿らせて回収し廃棄する。
漏出物を掃き集めて密閉式の容器に回収し、安全な場所に移す。
全量を回収する。
全ての着火源(熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等)を取り除く。
漏洩または漏出物を回収する場合は、専門家のアドバイスを求める。
回収時には粉じん防爆型の電気設備および照明設備を使用し容器は接地する。
飛散防止のため微粉の捕集には粉じん防爆タイプの集じん機を使用する。
残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。
回収作業は、安全取扱い(「7. 取扱い及び保管上の注意」参照)措置をしたうえで実施すること。
廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

: 全ての着火源を取り除く。
粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。
静電気対策(アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業服の着用、アースされた導電性床の採用、等)を講じる。
電氣的絶縁性が高い物質を設備や容器類等に使用しないこと(プラスチックライニングや袋、フィルター等)。
防爆型の【電気機器/換気装置/照明機器/機器】を使用すること。
不活性ガス(窒素など)置換や爆発放散設備の設置等の粉じん爆発対策を講じること。
上述した対策を講じることが困難な場合はコンサルタント会社等の専門家に相談すること。
粉じんが発生する場所では、ばく露を防ぐため、密閉系で取

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

り扱うか集じん装置を使用する。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
設備対策を行い、保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）。
粉じんを吸入しないこと。
眼や口に入れない、また皮膚に付けない。
眼、皮膚、衣服への接触を避ける。
休憩場所には、汚染された保護具を持ち込まないこと。
皮膚、粘膜に触れたり、眼に入らない様に適切な保護具を着用する。
可能な限り、使い捨ての保護衣を着用する。
汚染された作業衣は、適切な方法で廃棄または洗浄・再利用すること。
汚染された保護衣は安全な方法で廃棄すること。

- 局所排気，全体換気 : 局所排気および/または全体換気を行う。
- 安全取扱注意事項 : 混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）から離しておく。
- 衛生対策 : 使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
粉じんを発生させないこと！
本製品を吸入してはならない。
ヒトへのあらゆるばく露を避けること。
皮膚および眼との接触を避けること。
眼や口に入れない、また皮膚に付けない。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
汚染された作業衣は、適切な方法で廃棄または洗浄・再利用すること。
汚染された保護具、作業衣等を処分する際は、周辺環境を汚染することがないように適切な方法を用いること。
取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。
- 保管
- 安全な保管条件 : 保管場所には、必要な採光または照明および換気の設備を設ける。
静電気放電に対する予防措置を講ずる。
施錠して保管すること。
食品、飲料水、動物の餌から離しておく。
積荷又はパレット間に隙間をあけること。
直射日光を避ける。
換気の良い場所で保管すること。
容器を密閉しておくこと。
排水管や下水管へのアクセスのない場所で貯蔵する。
「10. 安定性及び反応性」を参照。
乾燥した場所で密閉容器に保管すること。

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

安全な容器包装材料 : 情報なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別ばく露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (ばく露形態)	管理濃度 / 基準 濃度 / 許容濃度	出典
4, 5, 6, 7-テトラクロフタリド [®] (フサイト [®])	27355-22-2	OEL-M	10 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)

製品	基準	規制濃度	規制法規等
第3種粉じん - 総粉じん	許容濃度	8 mg/m ³	日本産業衛生学会
第3種粉じん - 吸入性粉じん	許容濃度	2 mg/m ³	日本産業衛生学会

設備対策 : 密閉された装置、機器または捕集装置を備えた局所排気装置および/または全体換気装置を使用する。
取扱場所に、手洗い設備、洗身洗眼設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、適切な保護具を使用すること。
緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器 (SCBA) を着用する。

手の保護具 : 手の保護具は、適切な保護具を使用すること。
不浸透性保護手袋

眼の保護具 : 眼の保護具は、適切な保護具を使用すること。
安全ゴーグル

皮膚及び身体の保護具 : 個人用保護具 (PPE) は、適切な保護具を使用すること。
保護衣 (長袖作業衣)

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 固体

色 : 類白色

臭い : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし

可燃性 : データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

爆発範囲の上限 / 可燃 上限値	: データなし
爆発範囲の下限 / 可燃 下限値	: データなし
引火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: 9.5 (20℃, 20%懸濁液)
蒸発速度	: データなし
自然発火温度	: データなし
粘度 動粘度 (動粘性率)	: データなし
溶解度 水溶性	: データなし
溶媒に対する溶解性	: データなし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び/又は相対密度 比重	: データなし
密度	: 0.230 g/mL (見掛け比重)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性 粒子サイズ	: データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常状態で安定。
危険有害反応可能性	: この製品の粉体は爆発性の粉じん雲を形成するおそれがある。 火災時に金属酸化物の粉じんが発生することがある。 熱、化学反応、摩擦、または打撃によって分解が始まり、急激な温度上昇と圧力上昇をもたらすおそれがある。 加熱されると分解して、容器の破裂に至るおそれがある。

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

加熱されると分解して、火災や爆発に至るおそれがある。

裸火

機械火花

電気火花

溶接火花

高温表面

摩擦熱

静電気放電

塩基

：火災や爆発のおそれ

加熱

機械的衝撃

酸化剤

酸

：火災、爆発、および有毒ガスの発生のおそれ

加熱

：有毒物が発生するおそれ

避けるべき条件

： 裸火
機械火花
電気火花
溶接火花
加熱
高温表面
摩擦熱
静電気放電
機械的衝撃
など

混触危険物質

： 酸
塩基
酸化剤

危険有害な分解生成物

： 一酸化炭素
二酸化炭素
炭化水素
すす
窒素酸化物
アンモニア
硫黄酸化物
塩化水素
塩素化合物
酸化カルシウム
金属成分を含む微粒子が発生するおそれがある。

11. 有害性情報

可能性のあるばく露経路の情報 : 経口
報 吸入

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

催奇形性： フェリムゾン フサライド [®]	データなし ラット 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし ラット 催奇形性試験（混餌）：催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし
繁殖性： フェリムゾン フサライド [®] ポリ（オキシエチレン） アルキルフェニルエーテ ル	データなし ラット 繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし ラット 繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし マウス 2世代繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし ラット 生殖発生毒性試験（経口）：繁殖性に影響あり
特定標的臓器毒性 （単回暴露）： フェリムゾン	ラット急性毒性試験（経口）：特定標的臓器は認められない。 マウス急性毒性試験（経口）：特定標的臓器は認められない。 ラット急性毒性試験（経皮）：特定標的臓器は認められない。 （すべて、フェリムゾン30%、フサライド [®] 20%水和剤：類似処方品） ラット 急性毒性試験（吸入，4 h）：神経系
特定標的臓器毒性 （反復暴露）： フェリムゾン フサライド [®]	データなし 反復投与毒性試験（経口）：特定標的臓器は認められない。 ラット 90日間反復投与毒性試験（混餌）：特定標的臓器は認められない。
誤えん有害性：	データなし

12. 環境影響情報

生態毒性： 水生生物： 急性毒性： フェリムゾン フサライド [®]	魚類： コイ：LC ₅₀ (96 h) 39.8 mg/L 甲殻類： オオミジンコ：EC ₅₀ (48 h) 14.4 mg/L オオミジンコ：EC50 (48 h) 6.2 mg/L オオミジンコ：EC50 (48 h) >3.52 mg/L 藻類： 緑藻：ErC ₅₀ (24 - 72 h) 9.03 mg/L
慢性毒性：	魚類： データなし 甲殻類： データなし 藻類： 緑藻：NOECr (24 - 72 h) 2.05 mg/L
その他：	データなし
生分解性：	データなし
生物蓄積性：	データなし
土壌中の移動性：	データなし

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

オゾン層への有害性： オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（改訂版）リストに掲載なし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number) : UN3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (フェリムゾン・フサイト® 混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (フェリムゾン・フサイト® 混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : Miscellaneous
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 956
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 956

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (フェリムゾン・フサイト® 混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質（該当・非該当）
供給された状態の製品には非該当。

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

緊急時応急措置指針番号

171

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考

- ： 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
車輦、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名
4, 5, 6, 7-テトラクロロ-1, 3-ジヒドロベンゾ [c] フラン-2-オン (7サイド)

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名
4, 5, 6, 7-テトラクロロ-1, 3-ジヒドロベンゾ [c] フラン-2-オン (7サイド)

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第1種指定化学物質（2023年3月31日まで）

化学名
(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチル-2-ピリミジニルヒドラゾン (フェリムゾン)
4,5,6,7-テトラクロロイソベンゾフラン-1(3H)-オン (フサライド)
ポリ(オキシエチレン)ニフェニルエーテル

第1種指定化学物質（2023年4月1日以降）

化学名
(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチル-2-ピリミジニルヒドラゾン (フェリムゾン)
4,5,6,7-テトラクロロイソベンゾフラン-1(3H)-オン (フサライド)
ポリ(オキシエチレン)ニアルキルフェニルエーテル (アルキル基の炭素数が9のものに限る。)

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第2,3条危険物告示別表第1: 有害性物質

航空法

施行規則第194条危険物告示別表第1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

個品輸送 : 海洋汚染物質

水質汚濁防止法

指定物質 (法第2条4項、施行令第3条の3)

ブラシン水和剤

改訂日：2022/12/01

Spec ID: 900000017431

前回改訂日：2022/03/01

初回作成日：2014/01/31

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

農薬取締法

農薬

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。